



Kit tweeters

KIT SURFACE TW

Tweeter plano rectangular.
Dimensiones
78x40x12 mm
Rango frecuencia
5.000- 30.000 Hz
SPL 88 dB
Potencia máx. 80 vatios



KIT XP 25n

Tweeter de neodimio \varnothing 25 mm
con soportes de instalación.
Rango frecuencia 2.600-20.000 Hz
SPL 92 dB
Potencia máx. 80 vatios



KIT SQ 20n

Tweeter de neodimio \varnothing 20 mm
Rango frecuencia 3.000-20.000 Hz
SPL 91 dB
Potencia máx. 40 vatios



KIT SQ 25n

Tweeter de neodimio \varnothing 25 mm
Rango frecuencia 2.500-20.000 Hz
SPL 91 dB
Potencia máx. 80 vatios



KIT 20n/ K

KIT 25n/ K



El kit **20n/k** incluye: XP 20n + crossover + accesorios. Rango frecuencia: 3.000 - 20.000 Hz. SPL 90 dB. Potencia Max. 60 vatios. \varnothing 20 mm.
El kit **25n/k** incluye: XP 25n + crossover + accesorios. Rango frecuencia: 2.500 - 20.000 Hz. SPL 91 dB. Potencia Max. 80 vatios. \varnothing 25 mm.